

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)				
000	Bedingungen				
	Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
R 090	Weitere Grundlagen.				
R .100	Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
500	Deckungen mit Ziegeln <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
510	Lattungen <hr/>				
511	Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln.				
.100	Für Einfachdach.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.112	Lattenabstand mm 251 bis 330.	0	m2
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.122	Lattenabstand mm 251 bis 330.	0	m2
.181	*01 Lattenquerschnitt mmx * 02 Lattenabstand mm 330. 03 LE = m2.	0	LE
.200	Für Doppeldach.				
.210	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.212	Lattenabstand mm 151 bis 200.	0	m2
.220	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.222	Lattenabstand mm 151 bis 200.	0	m2
.281	01 Lattenquerschnitt mm 02 Lattenabstand mm 20.	0	LE
517	Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Latten schiefwinklig schneiden.				
.110	Lattenquerschnitt mm 24x48.				
.117	01 Lattenabstand mm 200.	0	m
.118	01 Lattenabstand mm 330.	0	m
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.127	01 Lattenabstand mm 200.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
517.128	01 Lattenabstand mm 330.	0	m
.181	*01 Lattenquerschnitt mmx*	0	LE
	02 Lattenabstand mm 200.				
	03 LE = m2.				
.182	*01 Lattenquerschnitt mmx*	0	LE
	02 Lattenabstand mm 330.				
	03 LE = m2.				
520	Deckungen mit Tonziegeln				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
521	Ton-Biberschwanzziegel ver- legen.				
.100	Einfachdach.				
.110	Maschinenziegel, mit 2 Holz- schindeln unter jeder Ziegel- fuge. 01 Biberschwanzziegel Vaudaire glatt 25.5/47 (ZR). Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
.111	Rot.	0	m2
99	99 Naturrot.				
.112	Standardfarbton.	0	m2
99	99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.				
.114	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
550	Schnitte				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.110	Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.114	*01 Durchmesser mm *	0	St
.120	Doppeldach.				
.124	*01 Durchmesser mm *	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.100	Ton-Biberschwanzziegel.				
.110	Einfachdach.				
.115	*01 b x h mmx.... *	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
555.120	Doppeldach.				
.125	*01 b x h mmx.... *	0	St
560	Tauf-, Ort- und Kehlausbildung				
561	Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.				
.200	Belüftung bei Traufe.				
.210	Belüftungskämme aus Kunststoff.				
99	.211 Auf Holzunterlage nageln. 99 Traufkamm Kunststoff rot.	0	m
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
563	Ortausbildung mit Ziegelleisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.110	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
.200	Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.210	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m
.212	Doppeldach.	0	m
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.410	Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.411	Einfachdach.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.412	Doppeldach.	0	m
.500	Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen.				
.510	Bei Deckung mit Ton-Biber- schwanzziegeln als Einfach- oder Kronendach.				
99 .511	Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
99 .513	Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
.520	Bei Deckung mit Ton-Biber- schwanzziegeln als Doppeldach.				
99 .521	Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
99 .523	Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.610	Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach.				
.611	Einfachdach.	0	m
.612	Doppeldach.	0	m
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext	Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Biberschwanzziegel Vaudaire glatt 25.5/47 (ZR)				Seite 7 21.6.2017
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
570	First- und Gratausbildung				
.800	Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder ver- zinkten Schrauben befestigen.				
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
				Übertrag

NPK 363 V'16 Volltext		Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Biberschwanzziegel Vaudaire glatt 25.5/47 (ZR)			Seite 8 21.6.2017	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag	
				Übertrag:	
572.131 99	Rot. 99 Naturrot.	0	m	
.132 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	m	
.134	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	m	
576	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.					
.100	Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln.					
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:					
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil					
.121 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St	
.122 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St	
.124	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St	
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:					
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil					
.131 99	Rot. 99 Naturrot.	0	St	
.132 99	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St	
				Übertrag	

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576.134	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St
.170	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel Fi (ZR). Typ:				
	Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil				
99 .171	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .172	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.174	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	0	m
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpas- sen. Mit Blei abdichten.				
.512	*01 Bleilappen mmx *	0	St
.600	Uebergänge von First in Dach- fläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.110	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.111	Einfachdach.	0	m
.112	Doppeldach.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.210	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.211	Einfachdach.	0	m
.212	Doppeldach.	0	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.310	Ton-Biberschwanzziegeldach.				
.311	Einfachdach.	0	m
.312	Doppeldach.	0	m
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.418	01 Lattenabstand mm 200.	0	m
.419	01 Lattenabstand mm 330.	0	m
582	Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
582.100	Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
.111	Einfachdach.	0	m2
.112	Doppeldach.	0	m2
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.				
.111	Doppeldach.	0	m2
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.100	Biberschwanzziegel.				
.110	1/1-Ziegel.				
.111	Rot.	0	St
99	99 Naturrot.				
.112	Standardfarbton.	0	St
99	99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.				
.115	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St
.150	Traufziegel.				
.151	Rot.	0	St
99	99 Naturrot.				
.152	Standardfarbton.	0	St
99	99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.				
.154	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.160	Firstanschlussziegel.				
99 .161	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .162	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.164	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St
.181	01 1/2-Ziegel. 03 Farbton: Naturrot. 04 LE = St.	0	LE
.182	01 1/2-Ziegel. 03 Farbton: Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli. 04 LE = St.	0	LE
.183	01 1/2-Ziegel. 03 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz. 04 LE = St.	0	LE
.700	Firstziegel.				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
99 .731	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .732	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.734	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99 .811	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .812	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.814	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St
.820	Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				
99 .821	Rot. 99 Naturrot.	0	St
99 .822	Standardfarbton. 99 Rotbraun, braun, dunkelbraun, vieilli hell, vieilli.	0	St
.824	01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz.	0	St
587	Mehrleistungen für Kleinflächen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Kleinflächen bis m2 5, bei Lukarnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Kleinflächen.				
.110	Ton-Biberschwanzziegel.				
99 .111	Einfachdach. 99 Biberschwanzziegel Vaudaire glatt 25.5/47 (ZR). Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil	0	St
900	Einbauten und Zubehör Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
950	Schneehalter				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.181	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: rot.	0	LE
.182	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: braun.	0	LE
.183	01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG 3255 Rapperswil 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: anthrazit.	0	LE
	Total: Biberschwanzziegel Vaudaire glatt 25.5/47 (ZR)			