


| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|--|-------|----|-------|---|
| 363D/12 | Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16) | | | |  |
| 000 | Bedingungen | | | | |
| | Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10). | | | | |
| .100 | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'16) | | | | |
| .200 | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | |
| R 090 | Weitere Grundlagen. | | | | |
| R .100 | Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, technischen Dokumentationen und Verlegevorschriften von Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne. | | | | |
| | | | | | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|----------|--------|
| 500 | Deckungen mit Ziegeln <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 510 | Lattungen <hr/> | | | | |
| 511 | Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln. | | | | |
| .100 | Für Einfachdach. | | | | |
| .110 | Lattenquerschnitt mm 24x48. | | | | |
| .111 | Lattenabstand bis mm 250. | 0 | m2 | | |
| .120 | Lattenquerschnitt mm 30x50. | | | | |
| .121 | Lattenabstand bis mm 250. | 0 | m2 | | |
| .181 | 01 Lattenquerschnitt *mmx* 02 Lattenabstand mm 240. 03 LE = m2. | 0 | LE | | |
| .200 | Für Doppeldach. | | | | |
| .210 | Lattenquerschnitt mm 24x48. | | | | |
| .211 | Lattenabstand bis mm 150. | 0 | m2 | | |
| .220 | Lattenquerschnitt mm 30x50. | | | | |
| .221 | Lattenabstand bis mm 150. | 0 | m2 | | |
| .281 | 01 Lattenquerschnitt *mmx* 02 Lattenabstand mm 150. | 0 | LE | | |
| 517 | Mehrleistungen zu Lattungen bei Deckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .100 | Latten schiefwinklig schneiden. | | | | |
| .110 | Lattenquerschnitt mm 24x48. | | | | |
| .117 | 01 Lattenabstand mm 150. | 0 | m | | |
| .118 | 01 Lattenabstand mm 240. | 0 | m | | |
| .120 | Lattenquerschnitt mm 30x50. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 517.127 | 01 Lattenabstand mm 150. | 0 | m | | |
| .128 | 01 Lattenabstand mm 240. | 0 | m | | |
| .181 | 01 Lattenquerschnitt *mmx* | 0 | LE | | |
| | 02 Lattenabstand mm 150. | | | | |
| | 03 LE = m2. | | | | |
| .182 | 01 Lattenquerschnitt *mmx* | 0 | LE | | |
| | 02 Lattenabstand mm 240. | | | | |
| | 03 LE = m2. | | | | |
| 520 | Deckungen mit Tonziegeln | | | | |
| .800 | Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | | | | |
| 521 | Ton-Biberschwanzziegel ver- legen. | | | | |
| .100 | Einfachdach. | | | | |
| .110 | Maschinenziegel, mit 2 Holz- schindeln unter jeder Ziegel- fuge. 01 Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (MO). Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | | | | |
| .111 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | m2 | | |
| .112 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | m2 | | |
| .113 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | m2 | | |
| .114 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | m2 | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 550 | Schnitte | | | | |
| 551 | Ziegel rechteckig schneiden. | | | | |
| .100 | Tonziegel. | | | | |
| .110 | Biberschwanzziegel. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| 552 | Ziegel schiefwinklig schneiden. | | | | |
| .100 | Tonziegel. | | | | |
| .110 | Biberschwanzziegel. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| 553 | Ziegel rund schneiden. | | | | |
| .100 | Tonziegel. | | | | |
| .110 | Biberschwanzziegel. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| 554 | Ziegel bei runden Durchführungen schneiden. | | | | |
| .100 | Ton-Biberschwanzziegel. | | | | |
| .110 | Einfachdach. | | | | |
| .114 | 01 *Durchmesser mm * | 0 | St | | |
| .120 | Doppeldach. | | | | |
| .124 | 01 *Durchmesser mm * | 0 | St | | |
| 555 | Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden. | | | | |
| .100 | Ton-Biberschwanzziegel. | | | | |
| .110 | Einfachdach. | | | | |
| .115 | 01 *bxh mmx.... * | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 555.120 | Doppeldach. | | | | |
| .125 | 01 *bxh mmx.... * | 0 | St | | |
| 560 | Tauf-, Ort- und Kehlausbildung | | | | |
| 561 | Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .200 | Belüftung bei Traufe. | | | | |
| .210 | Belüftungskämme aus Kunststoff. | | | | |
| .211 | Auf Holzunterlage nageln. 99 Traufkamm Kunststoff rot. | 0 | m | | |
| | Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | | | | |
| 562 | Ortausbildung mit Ortgangziegeln. | | | | |
| .100 | Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung. | | | | |
| .181 | 01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: Naturrot. 03 LE = m. | 0 | LE | | |
| .182 | 01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. 03 LE = m. | 0 | LE | | |
| .183 | 01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: rotbraun braun geflammt. 03 LE = m. | 0 | LE | | |
| .184 | 01 Zu Biberschwanzziegeln. 02 Farbton: schwarz. 03 LE = m. | 0 | LE | | |
| 563 | Ortausbildung mit Ziegelleisten. | | | | |
| .100 | Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 563.110 | Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .200 | Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden. | | | | |
| .210 | Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach. | | | | |
| .211 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .212 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .400 | Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen. | | | | |
| .410 | Bei Ton-Biberschwanzziegel- dach. | | | | |
| .411 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .412 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .500 | Bord- oder Ortziegel mit Sturmklammern befestigen. | | | | |
| .510 | Bei Deckung mit Ton-Biber- schwanzziegeln als Einfach- oder Kronendach. | | | | |
| .511 | Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. | 0 | m | | |
| | Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | | | | |
| .513 | Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. | 0 | m | | |
| | Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | | | | |
| .520 | Bei Deckung mit Ton-Biber- schwanzziegeln als Doppeldach. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 563.521 | Stahldraht verzinkt. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | 0 | m | | |
| .523 | Kupferdraht. 99 Sturmklammern No 1+2. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | 0 | m | | |
| .600 | Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen. | | | | |
| .610 | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach. | | | | |
| .611 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .612 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| 565 | Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten. | | | | |
| .100 | Anpassungen. | | | | |
| .110 | Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl. | | | | |
| .111 | Tonziegel. | 0 | St | | |
| .120 | Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen. | | | | |
| .121 | Tonziegel. | 0 | St | | |
| .130 | Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl. | | | | |
| .131 | Tonziegel. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 570 | First- und Gratausbildung | | | | |
| .800 | Produktenachweis. 01 Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | | | | |
| 571 | First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .100 | Auf Holz befestigen. | | | | |
| .110 | Fichte/Tanne. | | | | |
| .113 | Querschnitt mm 100x30. | 0 | m | | |
| 572 | Ton-First- und -Gratziegel. | | | | |
| .100 | Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder ver- zinkten Schrauben befestigen. | | | | |
| .130 | Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Firstziegel (MO). Typ: | | | | |
| | Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | | | | |
| .131 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | m | | |
| .132 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | m | | |
| .133 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | m | | |
| .134 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | m | | |
| 576 | Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung. | | | | |
| .100 | Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln. | | | | |
| .120 | Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln l mm 400 bis 500. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| | 01 Zu Firstziegel (MO). Typ: | | | | |
| | Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | | | | |
| .121 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| .122 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .123 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .124 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | St | | |
| .130 | Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (MO). Typ: | | | | |
| | Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | | | | |
| .131 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| .132 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .133 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .134 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | St | | |
| .170 | Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln l mm 400 bis 500. 01 Zu Firstziegel (MO). Typ: | | | | |
| | Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | | | | |
| .171 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 576.172 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .173 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .174 | 01 Farbton: hellgrau, dunkelgrau, schwarz. | 0 | St | | |
| 577 | Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung. | | | | |
| .200 | Gratziegel an Flächenziegel anpassen. | | | | |
| .210 | An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel. | | | | |
| .213 | Firstziegel, l mm 400 bis 450. | 0 | m | | |
| .500 | Uebergänge von First zu Graten ausbilden. | | | | |
| .510 | First- und Gratziegel anpas- sen. Mit Blei abdichten. | | | | |
| .512 | 01 *Bleilappen mmx * | 0 | St | | |
| .600 | Uebergänge von First in Dach- fläche ausbilden. | | | | |
| .610 | Firstziegel anpassen. | | | | |
| .611 | Ton-Firstziegel. | 0 | St | | |
| 580 | Zusatzarbeiten und Mehrleis- tungen | | | | |
| 581 | Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .100 | Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'ab- schnitt 550 als Schnitt be- schrieben. | | | | |
| .110 | Ton-Biberschwanzziegeldach. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 581.200 | Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen. | | | | |
| .210 | Ton-Biberschwanzziegeldach. | | | | |
| .211 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .212 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .300 | Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen. | | | | |
| .310 | Ton-Biberschwanzziegeldach. | | | | |
| .311 | Einfachdach. | 0 | m | | |
| .312 | Doppeldach. | 0 | m | | |
| .400 | Bleilappen. | | | | |
| .410 | Bauseits angelötete Bleilappen einbinden. | | | | |
| .418 | 01 Lattenabstand mm 150. | 0 | m | | |
| .419 | 01 Lattenabstand mm 240. | 0 | m | | |
| 582 | Brand- und Giebelmauerabdeckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .100 | Ziegellattung aus Eiche. Hohlraum zwischen Mauer und Ziegeln mit Steinwollplatten füllen. 1. Schicht: d mm 50 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 110. 2. Schicht: d mm 40 bis 60, Rohdichte ca. kg/m3 60. | | | | |
| .110 | Ton-Biberschwanzziegel. | | | | |
| .111 | Einfachdach. | 0 | m2 | | |
| .112 | Doppeldach. | 0 | m2 | | |
| 583 | Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern. | | | | |
| .100 | Jeden Ziegel sichern. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| NPK 363 V'16 Volltext | Projekt: Gasser Ceramic Leistungsverzeichnis: Biberschwanzziegel [Yk Y`h%# - fACL | | | | Seite 12 31.8.2016 |
|--------------------------|---|-------|----|-----------|-----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | | | | Übertrag: | |
| 583.110 | Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen. | | | | |
| .111 | Doppeldach. | 0 | m2 | | |
| 584 | Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern. | | | | |
| .100 | Biberschwanzziegel. | | | | |
| .110 | 1/1-Ziegel. | | | | |
| .111 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| .112 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .113 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .115 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | St | | |
| .120 | 3/4-Ziegel. | | | | |
| .121 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| .122 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .123 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .124 | 01 Farbton : schwarz. | 0 | St | | |
| .140 | 1 1/2-Ziegel. | | | | |
| .141 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| .142 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .143 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .145 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | St | | |
| .150 | Taufziegel. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.151 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| .152 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .153 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .154 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | St | | |
| .160 | Firstanschlussziegel. | | | | |
| .161 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| .162 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .163 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .164 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | St | | |
| .400 | Ortgangziegel. | | | | |
| .481 | 03 Farbton: Naturrot. 04 LE = | 0 | LE | | |
| .482 | 03 Farbton: rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. 04 LE = | 0 | LE | | |
| .483 | 03 Farbton: Rotbraun braun geflammt. 04 LE = | 0 | LE | | |
| .484 | 03 Farbton: schwarz. 04 LE = | 0 | LE | | |
| .700 | Firstziegel. | | | | |
| .730 | Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500. | | | | |
| .731 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| .732 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.733 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .734 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | St | | |
| .800 | Firstanfangs- und -endziegel. | | | | |
| .810 | Anfangs- und Endziegel halbrund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln. | | | | |
| .811 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| .812 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .813 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .814 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | St | | |
| .820 | Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln. | | | | |
| .821 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| .822 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .823 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .824 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | St | | |
| 586 | Mehrkosten für Spezialziegel. | | | | |
| .100 | Ton-Lüftungsziegel. 01 Lüfterziegel. Gasser Ceramic Ziegelei Rapperswil Louis AG. 3255 Rapperswil. | | | | |
| .110 | Zu Biberschwanzziegeln. 01 Lüfterziegel mit Gitter. | | | | |
| .111 | Rot. 99 Naturrot. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 586.112 | Standardfarbton. 99 Rot engobiert, rotbraun, vieilli hell, vieilli. | 0 | St | | |
| .113 | Sonderfarbton. 99 Rotbraun braun geflammt. | 0 | St | | |
| .114 | 01 Farbton: schwarz. | 0 | St | | |
| .400 | Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion. | | | | |
| .481 | 01 Glasziegel zu Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (MO). Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 05 LE = St. | 0 | LE | | |
| 587 | Mehrleistungen für Kleinflä- chen und spezielle Dachformen, zu Deckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .100 | Kleinflächen bis m2 5, bei Lu- karnen, Gauben, Vordächern und dgl. Ausmass: Anzahl Klein- flächen. | | | | |
| .110 | Ton-Biberschwanzziegel. | | | | |
| .111 | Einfachdach. 99 Biberschwanzziegel gewellt 17/39 (MO). Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 900 | Einbauten und Zubehör <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 950 | Schneehalter <hr/> | | | | |
| 951 | Schneehalter. | | | | |
| .100 | Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln. | | | | |
| .181 | 01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: rot. | 0 | LE | | |
| .182 | 01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: braun. | 0 | LE | | |
| .183 | 01 Schneestopp für Biberschwanzziegel. Gasser Ceramic Morandi Frères SA 1562 Corcelles-près-Payerne 02 Stahl verzinkt / kunststoffbeschichtet. 03 LE = St. 04 Farbton: anthrazit. | 0 | LE | | |
| | Total: Biberschwanzziegel [Yk Y`h%# - fA C L | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |